

PRZEZNACZENIE

Filtry SECAIR 3000.01 P1 R, których jedynym producentem jest firma SECURA B.C. Sp. z o.o., po skompletowaniu z odpowiednią półmaską serii SECURA 2000 lub serii SECURA 3000 (3000, 3100, 3200) lub pełną maską z łączem bagnetowym identycznym z łączem SECURA, chronią układ oddechowy przed szkodliwymi substancjami występującymi pod postacią aerozoli (pyły, dymy, mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości:

- dla filtra SECAIR 3000.01 P1 R – 4 x NDS

Złącze filtra umożliwia również połączenie z pochłaniaczami par i gazów serii 3000: 3021 A1, 3031 A2 i 3025 ABEK1 oraz 3034 K2 tworząc zestaw filtrów zespolonych takich jak A1P1, A2P1, ABEK1P1 oraz K2P1.

Przykłady zastosowań filtrów klasy P1: urabianie węgla kamiennego i brunatnego, granitu marmuru, piaskowca, dolomitu itp.; (cięcie szlifowanie) żelaza, stali i kamienia; obróbka drewna miękkiego w tartakach i stolarniach; czyszczenie odlewów i konstrukcji stalowych; produkcja; przetładunek i stosowanie wapna, cementu, nawozów sztucznych, surowców dla przemysłu szklarskiego i ceramicznego, surowców dla przemysłu gumowego, produkcja mąki i pasz.

CHARAKTERYSTYKA

Filtr SECAIR 3000.01 P1 R jest filtrem wielokrotnego użytku w kształcie łezki. Składa się z polipropylenowego stelaża, do którego przymocowany jest dwustronnie materiał filtracyjny. Stelaż zawiera łącznik umożliwiający połączenie go z półmaską lub maską posiadającą złącza typu bagnetowego.

Na warstwie filtracyjnej znajduje się nadruk zawierający wymagane informacje o wyrobie. Filtry pakowane są po 2 szt. w torebkę z przezroczystego tworzywa z nadrukowaną instrukcją użytkowania.

WYMAGANIA

Filtry SECAIR 3000.01 P1 R są zgodne z:

- wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
- normami krajowymi PN-EN 143:2004, PN-EN 143:2004/A1:2007 transponującymi europejskie normy zharmonizowane EN 143:2000 i EN 143:2000/A1:2006.



OZNAKOWANIE

Na powierzchni filtra znajdują się następujące oznakowania:

- Nazwa wyrobu:
 - SECAIR 3000.01;
- Klasa wyrobu:
 - P1 – klasa 1;
- R – oznaczenie krotności użytkowania, filtr wielokrotnego użytku;
- EN 143:2000 – numer normy;
- znak CE z numerem 1437 jednostki notyfikowanej;
- logo firmy z nazwą firmy;
- adres producenta;
- oznaczenie z strzałką wskazujące sposób montażu;
- data produkcji będąca jednocześnie numerem partii;
- data ważności.

PRZECHOWYWANIE

Filtry SECAIR 3000.01 P1 R należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury od -5 do + 40°C i wilgotności względnej poniżej 80 %. Filtry nie powinny być przechowywane razem z substancjami wydzielającymi nieprzyjemne zapachy, toksycznymi i działającymi agresywnie na materiały, z których są wykonane.

GWARANCJA

Filtry przechowywane w opakowaniach fabrycznych zachowują swoje własności użytkowe (ochronne) przez okres 5 lat od daty produkcji.

Numer katalogowy produktu	Numer karty katalogowej
S56321S0	KK-001/2022/01.P1