

PRZEZNACZENIE

Filtry SECAIR 3000.02 P2 R, których jedynym producentem jest firma SECURA B.C. Sp. z o.o., po skompletowaniu z odpowiednią półmaską serii SECURA 2000 lub serii SECURA 3000 (300, 3100, 3200) lub pełną maską z łączem bagnetowym identycznym z łączem SECURA, chronią układ oddechowy przed szkodliwymi substancjami występującymi pod postacią aerozoli (pyły, dymy, mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości:

- dla filtra SECAIR 3000.02 P2 R – 10 x NDS w przypadku skompletowania z półmaską oraz 16 x NDS w przypadku skompletowania z maską.



Złącze filtra umożliwia również połączenie z pochłaniaczami par i gazów serii 3000: 3021 A1, 3031 A2 i 3025 ABEK1 oraz 3034 K2 tworząc zestaw filtrów zespolonych takich jak A1P2, A2P2, ABEK1P2 oraz K2P2.

Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią filtry P2:

antymon i jego związki, azbest, bar i jego związki, bawełna, bezwodnik ftalowy, celuloza, chrom i jego związki, cyjanamid, cyna i jej związki, dwutlenek krzemu, dymy spawalnicze, fosfor, ftalan dwubutyli, glin i jego związki, grafit, hydrochinon, kadm i jego związki, kobalt i jego związki, kwarc (pył respirabilny), kwas fosforowy, mangan i jego związki, miedź i jej związki, nikiel, nitroanilina, oleje mineralne (mgła i dym), pyły drewna (za wyjątkiem drewna twardego), selen i jego związki, talk, tlenek magnezu (dym), tlenek żelaza (dym), trójnitrotoluen, tytan i jego związki, węgiel, wodorotlenek sodu, wolfram i jego związki, związki wapnia.

CHARAKTERYSTYKA

Filtr SECAIR 3000.02 P2 R jest filtrem wielokrotnego użytku w kształcie łezki. Składa się z polipropylenowego stelaża, do którego przymocowany jest dwustronnie materiał filtracyjny. Stelaż zawiera łącznik umożliwiający połączenie go z półmaską lub maską posiadającą złącza typu bagnetowego.

Na warstwie filtracyjnej znajduje się nadruk zawierający wymagane informacje o wyrobie. Filtry pakowane są po 2 szt. w torebkę z przezroczystego tworzywa z nadrukowaną instrukcją użytkowania.

WYMAGANIA

Filtry SECAIR 3000.02 P2 R są zgodne z:

- wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
- normami krajowymi PN-EN 143:2004, PN-EN 143:2004/A1:2007 transponującymi europejskie normy zharmonizowane EN 143:2000 i EN 143:2000/A1:2006.

OZNAKOWANIE

Na powierzchni filtra znajdują się następujące oznakowania:

- Nazwa wyrobu:
 - SECAIR 3000.02;
- Klasa wyrobu:
 - P2 – klasa 2;
- R – oznaczenie krotności użytkowania, filtr wielokrotnego użytku;
- EN 143:2000 – numer normy;
- znak CE z numerem 1437 jednostki notyfikowanej;
- logo firmy z nazwą firmy;
- adres producenta;
- oznaczenie z strzałką wskazujące sposób montażu;
- data produkcji będąca jednocześnie numerem partii;
- data ważności.

PRZECHOWYWANIE

Filtry SECAIR 3000.02 P2 R należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury od -5 do + 40°C i wilgotności względnej poniżej 80 %. Filtry nie powinny być przechowywane razem z substancjami wydzielającymi nieprzyjemne zapachy, toksycznymi i działającymi agresywnie na materiały, z których są wykonane.

GWARANCJA

Filtry przechowywane w opakowaniach fabrycznych zachowują swoje własności użytkowe (ochronne) przez okres 5 lat od daty produkcji.

Numer katalogowy produktu	Numer karty katalogowej
S56322S0	KK-001/2020/02.P2